

EKOLOGICKÉ CHLADICÍ SYSTÉMY VENKOVNÍ JEDNOTKY



TECHNICKÁ DATA

Odstupové vzdálenosti		07	09	12	14	18	24	28	36	48	60	
Horní	mm	400			400			400				
Zadní	mm	50			50			100	100			
Přední	mm	300			470			670				
Levá	mm	100			250			250				
Pravá	mm	400			500			500				

Náplně chladiva		07	09	12	14	18	24	28	36	48	60	
Bez doplnění	m	10			8							
Doplnění chladiva (CHL)	g/m	25			15			25	30			
Doplnění chladiva (TOP)	g/m	25			15			30	70			

Elektrická data (CHL/TOP)		07	09	12	14	18	24	28	36	48	60
Start. proud	A	17	24	28	36,5	40	60	37	39	54	60
Jištění	A	10	12	16	20		25	16			25
Kabel	mm ²	1,5			2,5						

Provozní limity		07 - 14		18-60	
Chlazení		Max	Min	Max	Min
Venkovní teplota		43°C	15°C	43°C	15°C
Vnitřní teplota	ST	32°C	21°C	32°C	21°C
Vnitřní teplota	VT	23°C	15°C	23°C	15°C

Provozní limity		07 - 14		18-60	
Topení		Max	Min	Max	Min
Venkovní teplota	ST	24°C	-10°C	24°C	-15°C
Vnitřní teplota	VT	18°C	-	18°C	-17°C
Vnitřní teplota		27°C	-	27°C	-

EKOLOGICKÉ CHLADIVO

PŘÍRAZOVACÍ TABULKA

	07	09	12	14	18	24	28	36	48	60
	●	●	●	●	●	●				
		●	●	●	●	●	●	●	●	
			●		●	●	●	●	●	●
		●	●		●	●	●	●	●	●